

Как задавать команды Системе TransPort PT900

PT9-SYS	Номер базовой модели	Код	каналы
		1C	PT900 с одним каналом
		2C	PT900 с двумя каналами
		Код	Сетевой кабель
		1	110/120 В перем. тока (NEMA 5-15P - Стандарт для Северной Америки)
		2	230 В перем. тока (Schuko CEE 7/7 2 вывода и заземление - Стандарт для Европы)
		3	230 В перем. тока (BS 1363 A, квадратный с 3 штырями - Стандарт для Великобритании)
		4	230 В перем. тока (GB 15934-2008 - Стандарт для Азии)
		Код	Преобразователь & Зажимное устройство № 1
		0	Нет
		A	-40 - 150°C (-40 - 302°F), для стандартных размеров труб от 50 мм до 600 мм (от 2 до 24 дюймов)
		B	-40 - 230°C (-40 - 446°F), для труб размером от 15 мм до 50 мм (от 0,5 до 2 дюймов)
		C	-40 - 150°C (-40 - 302°F), для труб размером 150 мм (6 дюймов) или более
		D	для применения при -40 - 210°C (-40 - 410°F), для труб размером от 50 мм до 600 мм (от 2 до 24 дюймов)
		E	Совокупность A и C
		F	Совокупность A, B и C
		G	Совокупность A и B
		Код	Преобразователь & Зажимное устройство № 2
		0	Нет
		A	-40 - 150°C (-40 - 302°F), для стандартных размеров труб от 50 мм до 600 мм (от 2 до 24 дюймов)
		B	-40 - 230°C (-40 - 446°F), для труб размером от 15 мм до 50 мм (от 0,5 до 2 дюймов)
		C	-40 - 150°C (-40 - 302°F), для труб размером 150 мм (6 дюймов) или более
		D	для применения при -40 - 210°C (-40 - 410°F), для труб размером от 50 мм до 600 мм (от 2 до 24 дюймов)
		Код	Футляр для переноски
		SC	Стандартный мягкий корпусный футляр для переноски; идеально подходит для ежедневного использования
		HC	Дополнительный твердый корпусный футляр для переноски; идеально подходит для транспортировки
		Код	Системные опции
		TG	Прибор для измерения толщины стенки трубы
		E	Комплект для измерения потребляемой тепловой энергии с согласованной парой терморезисторов PT1000 для поверхностной установки и датчиком
		C48	Дополнительная цепь в сборе для монтажа на трубах размером до 1200 мм (48 дюймов)
		2C48	Две дополнительные цепи в сборе для монтажа на трубах размером до 1200 мм (48 дюймов)
		AIO	Аналоговые входной и выходной кабели
		DIO	Цифровые и дискретные входной и выходной кабели
		BAT	Запасная перезаряжаемая батарея
		CHG	Внешнее зарядное устройство для запасной батареи
		EXT	Пара кабельных удлинителей длиной 100 футов (преобразователи C-RR)
		EXT2	Две пары кабельных удлинителей длиной 100 футов (преобразователи C-RR)

PT9-SYS - 1C - 2 - A - A - HC - TG (Пример маркировки конфигурации)

Общие вспомогательные компоненты

PT9-TABLET	Планшетный ПК Android
PT9-TG	Толщиномер
PT9-E	Комплект измерения тепловой энергии (Температуры)
PT9-C48	48 дюймов (1200 мм) Зажимное устройство с футляром
PT9-AI	Аналоговый входной кабель
PT9-ADO	Аналоговый и цифровой выходной кабель
PT9-BAT	Запасная батарея
PT9-CHG	Дополнительное зарядное устройство для батареи
PT9-ExtPlug	Переходники соединителей кабельных удлинителей

