TA 210, трансформаторы тока, первичная обмотка

Тип	TA 210			
кабеля Ø	С первичной обмоткой			
a b c	104.5 75 134			
B·A / A	Класс			Код
	0,5	1	3	
5/5	15	20	30	[*] M70541
10/5	15	20	30	[*] M70542
15/5	15	20	30	[*] M70543
20/5	15	20	30	[*] M70544
25/5	15	20	30	[*] M70545
30/5	15	20	30	[*] M70546
40/5	15	20	30	[*] M70547
50/5	15	20	30	[*] M70548
60/5	15	20	30	[*] M70549
75/5	15	20	30	[*] M7054A
80/5	15	20	30	[1] M7054K
100/5	15	20	30	[*] M7054B
125/5	15	20	30	[*] M7054C
150/5	15	20	30	[*] M7054D
200/5	15	20	30	[*] M7054E
250/5	15	20	30	[*] M7054F
300/5	15	20	30	[*] M7054G
400/5	15	20	30	[*] M7054H

Пломбировочные крышки и крепежная арматура входят в комплект поставки

TA, Трансформаторы серий

Тип	TA 400				TA 500				TA 600			
Размер шины	100 x 20 mm				100 x 30 mm				125 x 60 mm			
a b c	165 95 59				185 115 63				196 124 62			
B·A / A	Класс			Код	Класс			Код	Класс			Код
	0,5	1	3		0,5	1	3		0,5	1	3	
300/5	5	10	15	[3] M7059A								
400/5	5	10	15	[3] M70591								
500/5	15	20	30	[3] M70592								
600/5	15	20	30	[3] M70593								
750/5	15	20	30	[*] M70594								
800/5	15	20	30	[*] M70595					15	15		[3] M705BB
1 000/5	15	20	30	[*] M70596	15	20	30	[3] M705A2	15	20	30	[*] M705B1
1 200/5	15	20	30	[*] M70597	15	20	30	[3] M705A3	15	20	30	[3] M705B2
1 500/5	15	30	40	[*] M70598	15	30	40	[*] M705A4	15	20	30	[*] M705B3
2 000/5	20	40	50	[*] M70599	20	40	50	[*] M705A6	15	20	30	[*] M705B5
2 500/5	20	40	50	[c] M7059B	20	40	50	[*] M705A7	20	30	40	[*] M705B6
3 000/5					20	45	60	[*] M705A8	30	40	60	[*] M705B7
3 200/5									30	40	60	[3] M705BA
4 000/5					35	50	70	[*] M705A9	35	50	70	[*] M705B8
5 000/5									40	60	80	[*] M705B9

Срок поставки: [*] немедленная поставка
[x] рабочих недель
[c] уточнить