

Разборные измерительные трансформаторы тока (литой корпус)



Разборные измерительные трансформаторы тока																								
Модель	TA30R			TA60R			TA80R			TA100R			TA125R			TA160R								
Шина	30x20			60x30			80x50			100x80			125x80			160x80								
Кабель	Ø20			Ø30			Ø50			Ø80			Ø80			Ø80								
Класс точности	0,5	1	3	0,5	1	3	0,5	1	3	0,5	1	3	0,5	1	3	0,5	1	3	0,5	1	3			
I _{pn} (A)	VA			VA			VA			VA			VA			VA								
100			3																					
150			3,75																					
200			2,5			4																		
250			3,75			5			2,5		3,75			2,5		3,75								
300			2,5			4			3,75		5			3,75		5								
400			3,75			5			10					2,5		3,75			7,5					
500									3,75		5		15					3,75		5		15		
600									5		7,5		20				5		7,5		20			
750									7,5		10		20				5		10		20			
800									7,5		10		20				7,5		10		20			
1000									10		15		20				10		20		30			
1200														15		20		30		15		20		
1500														15		20		30		20		30		
2000														20		30		45		25		30		
2500																			25		30		45	
3000																			30		45		60	
4000																				30		45		60
5000																				30		45		60

Габаритные размеры трансформатора тока

Модель	A	B	C	D	E	F
TA30R	32	21	105	90	99	114
TA60R	62	32	130	100	109	139
TA80R	82	52	150	120	129	159
TA100R	104	82	172	150	159	181
TA125R	127	82	195	150	159	204
TA160R	162	82	230	150	159	239

Размеры даны в мм.