

Автоматические контроллеры реактивной мощности

серии PR-2D



PR-2D 144 x 144

Код	Тип PR-2D
REG03DPR2500000	PR-2D 3 ступени
REG06DPR2500000	PR-2D 6 ступеней
REG12DPR2500000	PR-2D 12 ступеней

Технические характеристики

Напряжение питания	230 В
Диапазон измеряемых напряжений	110-690 В
Частота	50-60 Гц
Трансформация тока	x/5 А
Настройки С/К	автоматическая настройка, допускается перенастройка в диапазоне от 0,05 до 0,95
Cos φ	0,85 (инд.) и 0,95 (емк.)
Индикация cos φ	цифровая
Индикатор изменения состояния	световой
Индикатор состояния конденсатора	световой
Система измерения	A1 - автоматическая, A2 - полуавтоматическая, A3 - ручная
Визуализация	вторичный сигнал Т.1.
Время подключения	10-20 с.
Программирование ступеней	1:1:1; 1:2:2; 1:2:4; 1:1:2; 1:1:2:2:4
Импульсы ручной коммутации	4 с.
Число ступеней	3, 6 и 12

Механические характеристики

Размеры лицевой панели	144 x 144 мм
Монтажные отверстия	138 x 138 мм
Глубина	95 мм
Способ монтажа	Кронштейны
Подключение с задней стороны	штекер
Степень защиты	IP 41
Диапазон температур	-10 + 60 °C
Масса	1,25 кг

Габариты

