

## Разборные измерительные трансформаторы тока (пластиковый корпус)



Разборные измерительные трансформаторы тока																		
Модель	TA30P			TA60P			TA80P			TA100P			TA125P			TA160P		
Шина	30x20			60x30			80x50			100x80			125x80			160x80		
Кабель	Ø20			Ø30			Ø50			Ø80			Ø80			Ø80		
Класс точности	0,5	1	3	0,5	1	3	0,5	1	3	0,5	1	3	0,5	1	3	0,5	1	3
I <sub>pn</sub> (A)	VA			VA			VA			VA			VA			VA		
100			3															
150			3,75															
200		2,5	4															
250		3,75	5		2,5	3,75		2,5	3,75		2,5	3,75						
300	2,5	4	6		3,75	5		3,75	5		3,75	5						
400	3,75	5	10	2,5	3,75	7,5	2,5	3,75	7,5	2,5	3,75	7,5						
500				3,75	5	15	3,75	5	15	3,75	5	15		5	7,5	2,5	3,75	7,5
600				5	7,5	20	5	7,5	20	5	7,5	20		5	15	3,75	5	10
750				7,5	10	20	7,5	10	20	7,5	10	20		5	10	20	5	10
800				7,5	10	20	7,5	10	20	7,5	10	20		7,5	10	20	7,5	10
1000				10	15	20	10	15	20	10	15	20		10	20	30	10	20
1200										15	20	30		15	20	30	15	20
1500										15	20	30		20	30	45	20	30
2000										20	30	45		25	30	45	25	30
2500														25	30	45	25	30
3000														30	45	60	30	45
4000																	30	45
5000																	30	45

## Габаритные размеры трансформатора тока

Модель	A	B	C	D
TA30P	32	22	106	90
TA60P	62	32	136	100
TA80P	82	52	156	120
TA100P	104	82	178	150
TA125P	127	82	201	150
TA160P	162	82	236	150

Размеры даны в мм.

ООО "Триумф-Инжиниринг"

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 17

Tel.: +7 (495) 786-39-52

[www.saci-rus.ru](http://www.saci-rus.ru)

[7863952@mail.ru](mailto:7863952@mail.ru)